Оборудование фирмы

Husqvarna

Глубинный вибратор Husqvarna VB50

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna серии Vibrastar это простые в подключении и работе промышленные инструменты для уплотнения свеже залитого бетона. Чаще всего используются в стесненных условиях, вблизи стен, колонн и при заливке фундамента. Диаметр булав используется от 40 до 60 мм, длина вала 5 метров. Husqvarna Vibrastar подключается к преобразователю частоты тока, например модель CF11M.

Технические характеристики

Модель:	Vibrastar 40	Vibrastar 50	Vibrastar 60
Диаметр булавы, мм:	40	50	60
Мощность, Вт:	200	440	640
Длина булавы, мм:	255	284	330
Длина вала, м:	5	5	5
Длина провода, м:	10	10	10
Масса булавы, кг:	1.84	3.06	5.1
Общая масса, кг:	8.4	13	15
Частота в бетоне (виб/мин):	12000	12000	12000
Сила тока при 42 В (А):	4	8	11
Тип вибрации:	Кулачок	Кулачок	Кулачок
Центробежная сила, Н:	1000	2000	3000
Амплитуда, мм:	0.84	0.86	0.78
Значение вибрации, м/с²:	1.8	3.28	3.23
Уровень шума, дБ(А):	75	76	84

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru