Оборудование фирмы

Грейфер для металлолома GA 452

Грейферный захват для металлолома широко применяется в перерабатывающей промышленности и горных работах, а также для работы с металлоломом и другими материалами. Подобная техника используется и в других отраслях промышленности для выполнения захвата, перемещения и дальнейшей погрузки грузов. Грейферный захват для работы с металлоломом – приводной тип оборудования. Разные модели оборудования отличаются рабочими характеристиками, но для каждой из них характерны высокие эксплуатационные качества и производительность. Многолепестковый грейфер представляет собой ковш, имеющий 3,4 и 5 лепестков для захвата груза. Гидравлический грейфер для металлолома подключается к экскаватору, управление осуществляется стандартно из кабины.

Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	16-24	16-24
Объем челюстей, лт:	400	600
Вес мин/макс, кг:	1260/1470	1310/1570
Рабочее давление, бар:	350	350
Расход масла, л/мин:	70/140	70/140

Преимущества

Конструкция оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов Свободное или гидравлическое вращение на 360° в обе стороны обеспечивает двигатель с зубчатым венцом и предохранительным клапаном Легкий доступ к РВД для обслуживания и ремонта Оси подвержены высокочастотно обработке Полная защита штоков гидроцилиндров Независимые гидроцилиндры улучшают захват материалов Челюсти и наконечники из литой стали*, наконечники сменные □

Опции лепесткового грейфера для металлолома

Защитный кожух РВД Автоматическая серьга Комплект централизованной смазки Кольца высокой герметичности с марганцем на всех артикуляциях

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru