Оборудование фирмы Epiroc

# Гидромолот Epiroc EC 60

Гидромолот Epiroc EC 60 для машин-носителей 3-6 тонн - это надежный гидромолот для повседневной работы. Имеет простую конструкцию, благодаря оптимальному соотношению цены и качества является популярным оборудованием при разрушении, дроблении. Также отличается низким расходом масла. Высокая надежность обеспечивается за счет уникальной простой моноблочной конструкции ударного механизма, в которой отсутствуют слабые места в виде стяжных болтов и шпилек.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс утяжелителя, т: | 3-6 |
| Снаряженная масса, кг: | 215 |
| Поток масла, л/мин: | 35-60 |
| Рабочее давление, бар: | 110-140 |
| Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт: | 14 |
| Диаметр рабочего инструмента, мм: | 62 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ: | 113 |
| Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин: | 520-1300 |

## Преимущества гидромолота Epiroc EC 60

**Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления:** встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Сменная втулка:** плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при помощи стандартного ручного инструмента.
**Моноблочная конструкция:** комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru