Оборудование фирмы Epiroc

# Гидроизмельчитель Epiroc BP 3050R

Измельчители, предназначенные, прежде всего, для первичной разборки бетонных элементов и арматуры, прекрасно сочетают в себе характеристики как инструмента для разборки, так и измельчителя извлеченного материала.

Благодаря изогнутой форме и широкой челюсти наши измельчители идеально подходят для вторичного разрушения и измельчения конструкций из армированного бетона. Угловатая форма и широкая челюсть ускоряют рабочий процесс. Наши измельчители способны произвести чистое отделение арматуры и бетона и их последующее дробление до размера, при котором их можно загрузить в дробилку или использовать в качестве заполнителя. Дополнительное гидравлическое вращающее устройство также позволяет эффективно использовать измельчители для первичного сноса стен и потолков.

Измельчитель для машин-носителей массой 30-40 тонн.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс утяжелителя: | 30 т - 40т |
| Снаряженная масса: | 3790 кг |
| Раскрытие щек: | 1020 мм |
| Глубина щек: | 650 мм |
| Длина лезвия: | 190 мм |
| Сила резания — верхние лезвия: | 365 т |
| Усилие дробления, поверхность щеки: | 115 т |
| Рабочее давление: | 350 бар |
| Поток масла: | 150 л / мин - 250 л / мин |
| Завершающий цикл: | 2,7 секунды |
| Цикл открытия: | 2,7 секунды |
| Макс. рабочее давление, вращение: | 170 бар |

## Преимущества

Предлагаемый в качестве опции гидравлический вращательный привод для оптимизации управления. Чрезвычайно крепкие подвижная челюсть и корпус – продолжительный срок службы при больших нагрузках. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Быстрая замена изнашиваемых частей – простое обслуживание. Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций. Большой размер челюсти обеспечивает высокую производительность оборудования.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**