Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 2-120 G10 MLD56 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

Технические характеристики

Напор, м:	22 - 28
Поток, м.куб/час:	36 - 44
Мощность двигателя, (л.с):	□4,2 - 6,4
Объем бака, л:	3 - 4,3
Предназначение:	для сильно загр. воды
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	□50
Размер частиц, мм:	□17 - 25
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 2 LIFT

Модель	□ □ □Напор, м□ □ □□	□ □Поток, м3/час□ □ □□	□ □Двигатель□□□□	□ □Мощность, л. с.□□	□ Ø частиц , мм□□	□ Вес, кг□□
JD 2-100 G30 MLD01 LIFT	22	36	Lombardini 15LD225	4,2	17	43

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм	Вес, кг
JD 2-120 G10 MLD56 LIFT	28	44	Lombardini 15LD350	6,4	25	53

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация