Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Varisco JD 2-180 G10 MLD57 BASE

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости , в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Исполнение на раме с возможностью лёгкой перевозки в кузове автомобиля.

Технические характеристики

Напор, м:	40 - 60
Поток, м.куб/час:	28 - 50
Мощность двигателя, л.с:	6,4 - 14
Предназначение:	для сильно загр. воды
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	14 - 25
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Объем бака, л	Ø частиц , мм
JD 2-120 G10 MLD14 BASE	48	28	Lombardini 15LD350	6,4	4,3	25
JD 2-120 Q10 MLD56 BASE	48	28	Lombardini 15LD350	6,4	4,3	25

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Объем бака, л	Ø частиц , мм
JD 2-180 G10 MLD11 BASE	40	50	Lombardini 15LD440	9	5	25
JD 2-180 G10 MLD57 BASE	40	50	Lombardini 15LD440	9	5	25
JD 2-215 G10 MLD31 BASE	60	46	Lombardini 25LD425-2	14	4	14

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация