Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 2-120 G10 MHT01 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 2-100 G30 идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п.

Технические характеристики

Напор, м:	от 28 до 33
Поток, м.куб/час:	от 44 до 48
Мощность двигателя, л.с:	от 6,4□
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	□25
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 2-120 G10

Модель	Напор, м	□ □Поток, м3/час	□ □Двигатель Lombardini	□ □Мощность, л. с.	□ □Ø частиц , мм	□ □Вес, кг
JD 2-120 G10 MLD07	28	48	6LD400	7,3	25	91
JD 2-120 G10 MLD56	33	44	15LD350	6,4	25	83

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель Lombardini	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм	Вес, кг
JD 2-120 G10 MLD14	33	44	15LD350	6,4	25	92
JD 2-120 P10 MLD14	28	48	15LD350	6,4	25	92
JD 2-120 G10 MHT01	28	48	15LD350	6,4	25	90
JD 2-120 P30 MHT01	28	48	15LD350	6,4	25	90

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____