Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 2-180 G10 MLD10 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco JD 2-180 G10 идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п.

Технические характеристики

Напор, м:	40
Поток, м.куб/час:	50
Мощность двигателя, л.с:	8,3
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	15
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 2

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель Lombardini	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм	Вес, кг
JD 2-180 G10 MLD10	40	50	15LD440	8,3	15	149
JD 2-180 G10 MLD11	40	50	15LD440	8,3	15	149

JD 2-180 Q10 MLD11	40	50	15LD440	8,3	15	149
JD 2-180 B10 MLD11	40	50	15LD440	8,3	15	149

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация