Оборудование фирмы SIMEX

## Просеивающий ковш Simex VSE 40

Сортировочные просеивающие ковши SIMEX VSE 40 на экскаватор массой от 25 до 40 тонн, предназначены для сортировки грунта для обратной засыпки траншей трубопроводов, сортировки строительных отходов в результате сноса сооружений, подготовки грунта для ландшафта, сортировки материалов на полигоне, в карьере, на производстве.
Просеивающие сортировочные ковши SIMEX VSE - ковш с управлением фракцией материала из кабины оператора, способный обработать любой вид материалов: мерзлый грунт, торф, строительный мусор, промышленные отходы.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вес машины-носителя, тонн: | 25-40 |
| Ширина ковша, мм: | 1600 |
| Ширина зоны загрузки, мм: | 1100 |
| Расход масла, л/мин: | 170-220 |
| Давление масла, бар: | 250-200 |
| Вес оборудования, кг: | 2400 |
| Емкость ковша-дробилки SAE, м3: | 1,4 |
| Площадь рабочей зоны, м2: | 1,2 |
| Шаг смещения вальцов, мм: | 30 |
| Количество сортировочных вальцов, шт: | 3 |

### Преимущества сортировочного ковша Simex

Сортировочные ковши серии VSE могут быть адаптированы под конкретные задачи наших партнеров. В зависимости от влажности материала, задач по фракции материала на выходе и прочих требований, стоящих перед оборудованием, могут выполняться различные модификации оснастки вальцов. Выполненные из HARDOX сменные звездочки сортировочных вальцов отличаются повышенной износостойкостью к истиранию, даже при работе на высокоабразивных материалах.

Благодаря различной скорости вращения звездочки создают не только движения материала вверх-вниз, но и влево-вправо, что минимизирует налипание материала и увеличивает скорость его проходимости.

В ковше из-за воздействия на материал в двух направлениях отсутствуют слепые зоны и 90% загруженного материала проходит процесс сортировки.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**