Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 3-140 G10 MLD09 TROLLEY

Мотопомпа Varisco JD 3-140 G10 TROLLEY и JD 3-140 K10 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. В коммунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём канализационных стоков, промывка и очистка под давлением.

Технические характеристики

Напор, м:	от 25 до 26
Поток, м.куб/час:	от 80 до 105
Мощность двигателя, л.с:	от 6,7 до 8,6
Размер напорного патрубка, мм:	80
Размер приточного патрубка, мм:	80
Размер частиц, мм:	28
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 3-140 G10

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм	Вес, кг
JD 3-140 G10 MLD07	25	82	Lombardini 6LD400	6,7	28	145
JD 3-140 G10 MLD09	23	105	Lombardini 6LD400	6,7	28	145

JD 3-140 G10 MLD08	25	82	Lombardini 6LD400	6,7	28	145
JD 3-140 G10 MLD10	26	105	Lombardini 15LD440	8,6	28	152
JD 3-140 Q10 MLD10	26	105	Lombardini 15LD440	8,6	28	152
JD 3-140 K10 MLD10	26	105	Lombardini 15LD440	8,6	28	152
JD 3-140 G10 MLD11	26	105	Lombardini 15LD440	8,6	28	152
JD 3-140 P10 MLD11	26	105	Lombardini 15LD440	8,6	28	152
JD 3-140 G10 MHT02	25	80	Hatz 1B40T-6	8,3	28	152
JD 3-140 P30 MHT02	25	80	Hatz 1B40T-6	8,3	28	152
JD 3-140 G10 MHT03	25	80	Hatz 1D41T36	8,3	28	152

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация