Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Мотопомпа Varisco JD 3-140 G10 MLD11 TROLLEY

Мотопомпа Varisco JD 3-140 G10 TROLLEY и JD 3-140 K10 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. В коммунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём канализационных стоков, промывка и очистка под давлением.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | от 25 до 26 |
| Поток, м.куб/час: | от 80 до 105 |
| Мощность двигателя, л.с: | от 6,7 до 8,6 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 80 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 80 |
| Размер частиц, мм: | 28 |
| Тип двигателя: | дизельный |

### Варианты исполнения Varisco JD 3-140 G10

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 3-140 G10 MLD07 | 25 | 82 | Lombardini 6LD400 | 6,7 | 28 | 145 |
| JD 3-140 G10 MLD09 | 23 | 105 | Lombardini 6LD400 | 6,7 | 28 | 145 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 3-140 G10 MLD08 | 25 | 82 | Lombardini 6LD400 | 6,7 | 28 | 145 |
| JD 3-140 G10 MLD10 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 28 | 152 |
| JD 3-140 Q10 MLD10 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 28 | 152 |
| JD 3-140 K10 MLD10 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 28 | 152 |
| JD 3-140 G10 MLD11 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 28 | 152 |
| JD 3-140 P10 MLD11 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 28 | 152 |
| JD 3-140 G10 MHT02 | 25 | 80 | Hatz 1B40T-6 | 8,3 | 28 | 152 |
| JD 3-140 P30 MHT02 | 25 | 80 | Hatz 1B40T-6 | 8,3 | 28 | 152 |
| JD 3-140 G10 MHT03 | 25 | 80 | Hatz 1D41T36 | 8,3 | 28 | 152 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**