Оборудование фирмы Husqvarna

PRIME 150 S

Производитель: Nuova Battipav (Италия)

Камнерезные станки мостового типа серии PRIME используется для резки почти всех материалов, используемых для строительства и отделки - гранита, мрамора, кирпича, камня и других.

Они могут производить распилы под углом от 90 до 45 градусов, длиной до 2-х метров. Принудительная система охлаждения с циркуляционным водяным насосом S3 продлевает ресурс алмазного диска. Для увеличения рабочей поверхности с обеих сторон может быть установлена дополнительная столешница из оцинкованной стали (опция).

Отличие моделей с индексом S - наличие лазерного разметочного устройства для удобства резки (лазерный луч отображает на рабочем столе линию реза), а также съемные колеса для транспортировки, входящие в комплект поставки.

Технические характеристики

Модель:	PRIME 200	PRIME 200S	PRIME 150	PRIME 150S	PRIME 120	PRIME 120S	PRIME 100	PRIME 100S	PRIME 85
Макс. длина реза, мм:	2000	2000	1500	1500	1200	1200	1000	1000	850
Макс. глубина реза, мм:	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Диаметр диска, мм:	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Угол реза, град:	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Двигатель:	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт	220 В, 2.2 кВт

Габаритные размеры, мм:	2750x720x1000	2750 x 720 x 1000	2250 x 720 x 1000	2250 x 720 x 1000	1950 x 720 x 1000	1950 x 720 x 1000	1750 x 720 x 1000	1750 x 720 x 1000	1600 x 720 x 1000
Вес, кг:	99	99	92	92	86	86	83	83	80

Особенности

Защита от перегрева двигателя с ручным сбросом. Раздвижная режущая головка. Ручная подача в процессе резки. Угловая линейка гониометр для точного выставления угла реза. Циркуляционный насос типа S3 для принудительной подачи воды в систему охлаждения. Водяное охлаждение для повышения ресурса режущего диска. Емкость для воды. Комплект колес для облегчения перемещения станка (модели с индексом S). Лазерный указатель (модели с индексом S). Алюминиевая рельса моста отличается повышенным сопротивлением к деформации. 8 подшипников обеспечивают легкое передвижение подвижного механизма по рельсу. Для установки определенной глубины пропила режущий диск может фиксироваться. Для увеличения рабочей поверхности с обеих сторон может быть установлена дополнительная столешница из оцинкованной стали (опция). Алмазный диск в комплект не входит. Под заказ возможна поставка модели с трехфазным двигателем.

Видео

Демонстрация работы плиткорезного станка Nuova Battipav PRIME

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация