Оборудование фирмы Husqvarna

# Швонарезчик бензиновый HUSQVARNA FS 524

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензиновый самоходный швонарезчик для средних объемов тяжелых строительных работ, значительно облегчающий усилия, прилагаемые оператором при работе. Пониженная вибрация, система IntelliSeal защиты вала режущего диска для сокращения его смазки, регулируемые рукоятки для удобства контроля линии реза, подпружиненная система винтовой подачи для уменьшения усилий при опускании и подъеме диска - это и многое другое делает данный швонарезчик удобной в использовании, современной и эргономичной машиной.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Способ перемещения: | Самоходный |
| Скорость движения, м/мин: | 0 - 26 |
| Тип трансмиссии: | Гидростатическая |
| Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм: | 600 |
| Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм: | 240 |
| Посадочное отверстие, мм: | 25,4 |
| Тип двигателя: | 4-х тактный бензиновый |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| Объем двигателя, см3: | 670 |
| Мощность двигателя, кВт: | 15,5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20,9 |
| Рабочие обороты двигателя, об./мин: | 3600 |
| Число цилиндров: | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 78 |
| Ход поршня, мм: | 62 |
| Охлаждение двигателя: | Воздушное |
| Воздушный фильтр: | Сухой в контейнере |

| | |
|---|---|
| Емкость топливного бака, л: | 8,3 |
| Режущий инструмент входящий в комплект поставки: | Не входит в комплект |
| Тип защитного кожуха режущего диска: | Надвижной |
| Контроль глубины режущего диска: | Маховичок |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 90 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 110 |
| Уровень вибраций рукоятки, м/с2: | 2,0 |
| Размеры (ДхШхВ), мм: | 1750 x 660 x 1200 |
| Масса (без упаковки), кг: | 231 |
| Масса в упаковке, кг: | 271 |
| Регулируемая рукоятка: | + |
| Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы): | + |

## Особенности Husqvarna FS 524

Прочный и эргономичный самоходный резчик, довольно компактный для своей мощности. Пневмопружина из механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Система винтовой подачи подпружинена, что облегчает прикладываемое усилие при зарезании режущего диска в материал и при его подъеме. Запатентованное крепление двигателя, режущего диска и кожуха обеспечивает снижение вибрации при работе, снижает шум и износ, увеличивает производительность работы. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 250 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность, реже требуют натяжки. Дифференциальный привод задних колес исключает необходимость отдельного привода, а следовательно дополнительного износа и связанных с этим потерь мощности.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**