Оборудование фирмы Husqvarna

Дизельный самоходный швонарезчик Husqvarna FS 4800 D

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональный дизельный самоходный швонарезчик для практически любых видов работ. Поставляется в двух можификациях - с передним или задним поворотом. Электронная система контроля максимально упрощает управление резчиком - достаточно одного прикосновения к переключателю. Максимальный комфорт оператора при работе обеспечивается регулируемой рукояткой.

Технические характеристики

Способ перемещения:	Самоходный
Скорость движения, м/мин:	0 - 60.96
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	900
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	375
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Тип двигателя:	4-х тактный дизельный
Изготовитель двигателя:	Yanmar
Мощность двигателя, кВт:	35
Число цилиндров:	4
Охлаждение двигателя:	Жидкостное / Воздушное
Емкость топливного бака, л:	29,5
Масса, кг:	680

Особенности Husqvarna FS 4800 D

Дизельный профессиональный резчик для работ с высокой производительностью. Относительно компактные размеры для своей мощности, а также низкий профиль облегчают транспортировку и управление. Дизельный двигатель с турбонадувом - максимальная мощность и эффективность, низкая вибрация. Резчик оснащен муфтой сцепления, позволяющей ему передвигаться без вращающегося

диска, что также удобно при освобождении застрявшего диска. Регулировка процесса работы может осуществляться одним прикосновением оператора к переключателю благодаря электрической системе контроля. В резчике предусмотрены три скорости для оптимизации работы при ступенчатой резке. Точно установить необходимую скорость резки позволяет тахометр с цветовой кодировкой участков шкалы, относящихся к определенным передачам. Положения рычага коробки переключения передач также имеют цветовую кодировку для разных диаметров диска. Подвижные регулируемые рукоятки для обеспечения наиболее удобного положения оператора при работе. Надвижной кожух режущего диска. Запатентованная силовая трансмиссия с правоугольным редуктором уменьшает вибрацию и передает максимум мощности на шпиндель диска. Датчик температуры, тахометр, амперметр и переключатель муфты диска находятся на панели управления. Система IntelliSeal с четырьмя герметичными радиальными подшипниками позволяет проводить ТО вала режущего диска не чаще чем через 500 часов работы (а ограниченная гарантия дается на 1000 часов).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация