Оборудование фирмы Husqvarna

Алмазный диск XL10-5000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Диски для высокопроизводительной резки свежего бетона со средним, мягким и очень мягким неабразивным наполнителем.

Технические характеристики

Диск:	XL6-5000 для Soff-Cut 150	AXL10-5000 для Soff-Cut 2000e	XL14-5000 для Soff-Cut 4000-4200
Цвет диска:	Желтый	Желтый	Желтый
Диаметр режущего диска, мм:	150 мм	250 мм	350 мм
Посадочное отверстие:	Треугольное Soff-Cut	Треугольное Soff-Cut	Треугольное Soff-Cut
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский	Плоский	Плоский
Количество сегментов:	12	17	24
Высота сегмента, мм:	9,5 мм	10,5 мм	10,5 мм
База сегмента, мм:	1,5 мм	2,5 мм	2,5 мм
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	8 мм	8 мм	8 мм
Толщина сегмента, мм:	2,6 мм	2,6 мм	3,2 мм
Для машин:	Soff-Cut 150	Soff-Cut 2000e	Soff-Cut 4000-4200
Применение (оценка по пятибалльной шкале):			
Бетон с очень твердым или твердым наполнителем:	–	–	–
Бетон с твердым или средним наполнителем:	3	3	3

Бетон с мягким или очень мягким наполнителем:	5	5	5

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____