Оборудование фирмы Husqvarna

## Алмазный диск XL14-5000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Диски для высокопроизводительной резки свежего бетона со средним, мягким и очень мягким неабразивным наполнителем.

### Технические характеристики

| Диск: | XL6-5000 для Soff-Cut 150 | AXL10-5000 для Soff-Cut 2000e | XL14-5000 для Soff-Cut 4000-4200 |
|---|---|---|---|
| Цвет диска: | Желтый | Желтый | Желтый |
| Диаметр режущего диска, мм: | 150 мм | 250 мм | 350 мм |
| Посадочное отверстие: | Треугольное Soff-Cut | Треугольное Soff-Cut | Треугольное Soff-Cut |
| Форма сегмента (режущей поверхности): | Плоский | Плоский | Плоский |
| Количество сегментов: | 12 | 17 | 24 |
| Высота сегмента, мм: | 9,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм |
| База сегмента, мм: | 1,5 мм | 2,5 мм | 2,5 мм |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм: | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
| Толщина сегмента, мм: | 2,6 мм | 2,6 мм | 3,2 мм |
| Для машин: | Soff-Cut 150 | Soff-Cut 2000e | Soff-Cut 4000-4200 |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | | | |
| Бетон с очень твердым или твердым наполнителем: | – | – | – |
| Бетон с твердым или средним наполнителем: | 3 | 3 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Бетон с мягким или очень мягким наполнителем: | 5 | 5 | 5 |

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____