Оборудование фирмы Husqvarna

# F1180

Производитель: Husqvarna (Швеция)

***Снят с производства***

Алмазные диски для крупных нарезчиков швов мощностью от 50 кВт. Из конструктивных особенностей можно отметить широкие сегменты дисков и узкие слоты для воды, что позволяет максимально увеличить ресурс дисков, а также особую форму сегментов, благодаря чему зарезание дисков происходит свободно и плавно. Предпочтителен для резки твердого асфальта, также хорошо подходит для мягкого асфальта.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип: | Влажный |
| Диаметр режущего диска, мм: | 500 / 600 / 700 / 800 / 900 |
| Посадочное отверстие, мм: | 25,4 |
| Форма сегмента (режущей поверхности): | Плоский |
| Высота сегмента, мм: | 11 |
| База сегмента, мм: | 3 |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм: | 8 |
| Для машин мощностью, кВт: | от 50 |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | |
| Железобетон: | – |
| Бетон твердый: | – |
| Бетон средний: | – |
| Бетон мягкий: | – |
| Асфальт твердый: | 5 |
| Асфальт мягкий: | 4 |

## Особенности

Сегменты приварены к дискам лазером. Во избежание износа стального основания диска, а также подрезания, у всех дисков есть сегменты уменьшенной высоты или утопленные сегменты. Слоты для воды на корпусе дисков сделаны узкими, а сегменты максимально широкими, что позволяет увеличить срок службы дисков, учитывая высокую мощность резчиков. Во избежание подрезания поперечники дисков оборудованы углубленным отводом капель с сегмента или предохранителями в форме опоры сегментов.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**