Оборудование фирмы SIMEX

## Навесная дисковая фреза Simex T 200 на тракторы

Навесные дисковые фрезы Simex серии T разработаны для прокладки траншей и нарезания швов в асфальте, твердых и сверхтвердых материалах с выемкой и измельчением грунта. Гидравлические поршневые двигатели, находящиеся в прямом контакте с фрезерным диском, обеспечивают максимальную гидравлическую эффективность и высокую силу резания.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочий вес: | 270 кг |
| Расход масла: | 40-70 л / мин |
| Давление масла: | 240-160 бар |
| Глубина: | 200 мм |
| Ширина: | 25-30-40-50 мм |
| Стандартная ширина: | 50 мм |
| Скребок: | необязательный |
| Боковой перевод: | механический |

### Преимущества использования навесных фрез Simex T

Разработаны для прокладки траншей и нарезания швов в асфальт, бетоне, мерзлом грунте и скальной породе параллельно с измельчением и выемкой материала.
Максимум производительности, благодаря высокомоментному поршневому мотору с прямым приводом на фрезерный диск. Гидравлическая регулировка рабочей глубины в широком диапазоне. Зачистное лезвие с гидроуправлением позволяет полностью извлекать материал наружу, либо формировать из измельченного материала подушку для безопасной прокладки коммуникаций. Материал извлекается с левой, либо с правой стороны от фрезы в зависимости от условий объекта и готов к использованию для обратной засыпки. Запатентованный SIMEX клапан -индикатор оптимальной производительности PERFORMER наглядно показывает оператору уровень нагрузок и возможную оптимальную скорость прохода при работе на различной глубине и с различными типами материалов.

## Дисковая фреза Simex

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru