Оборудование фирмы SIMEX

Виброколесо стандартное Simex CT 2.8

Уплотнительное виброколесо Simex предназначено для уплотнение материалов на дне и на поверхности траншей в пределах тротуарной зоны и труднодоступных местах.
Применение трамбовочных виброколес предотвращает образование проседание почвы над засыпанными траншеями.
Стандартное фронтальное виброколесо навешивается на центральную часть машины (мини-погрузчика). Перемещается над профилем траншеи, выполняя уплотнение материала обратной засыпки глубиной до 750 мм и шириной до 400 мм. Обеспечивает исключительные результаты уплотнения.

Технические характеристики

Глубина:	0-700 мм
Расход масла:	30-50 л / мин
Давление масла:	150-220 бар
Эксплуатационная масса:	710-770 кг
Ширина:	200-250-300-350-400 мм
Частота вибрации:	30-40 Гц
Усилие сжатия:	42 кН

Особенности Simex CT 2.8

Двойной вибрирующий и противовращающийся вал, расположенный в центре колеса, ограничивает вибрации, передаваемые приводной машине, для большей комфортности оператора. Ширина колеса может быть изменена благодаря наличию болтовых секторов, легко заменяемых на месте.
Устраняя риск последующей усадки грунта, обеспечивает максимальную безопасность для последующего движения транспорта.
Функция свободного хода позволяет уплотнять материал без сопротивления и предотвращает налипание грунта в процессе работы.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru