Оборудование фирмы Husqvarna

## Коллектор шлама V-образный 350мм HUSQVARNA Watercollector

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бурильная машина Husqvarna DMS 160 A включает в себя бурильную машину и стойку. Легкая, прочная и удобная, для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, камне или кирпиче коронками диаметром до 120 мм. Две модели отличаются стойками. У машины DMS 160 A стойка фиксирована на основании и оснащена пазами под анкерное крепление, а в машине DMS 160 AT крепление стойки к основанию позволяет наклонять ее на угол до 80 градусов и поворачивать на 360 градусов. Для крепления стойки достаточно одного анкерного блока. Надежная муфта перемещения машины по стойке, электродвигатель с двойной изоляцией.

### Технические характеристики

| Модель: | DMS 160 A | DMS 160 AT | DMS 160 Gyro |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический 1-фазный | Электрический 1-фазный | Электрический 1-фазный |
| Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 |
| Мощность, кВт: | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Номинальный ток, А: | 6 | 6 | 6 |
| Количество скоростей: | 1 | 1 | 1 |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 1100 | 1100 | 1100 |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм: | 120 | 120 | 120 |
| Резьба шпинделя, внутренняя: | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 89 | 89 | 89 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 102 | 102 | 102 |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 10,5 | 12 | 31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рекомендуемая бурильная стойка: | Входит в комплектацию | Входит в комплектацию | Входит в комплектацию. Gyro высота 3100мм |
| Высота колонки стойки, мм: | 840 | 890 | 890 |
| Максимальный ход, мм: | 700 | 700 | 700 |
| Поворот стойки: | – | 0 - 360° | 0 - 360° |
| Наклон стойки: | – | 0 - 80° | 0 - 180° |
| Электронная система защиты от перегрузки Elgard ™ (сигнализация о перегрузке с помощью светодиодов): | + | + | + |
| Светодиодный индикатор нагрузки (помогает работать с оптимальной мощностью и предупреждает о возможной перегрузке двигателя): | + | + | + |

## Особенности Husqvarna DMS 160 A

Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Работа с оптимальной мощностью благодаря светодиодному индикатору нагрузки. Электродвигатель с двойной изоляцией для безопасности работы. Встроенная муфта для защиты от больших внешних усилий. У машины DMS 160 A стойка фиксирована на основании и оснащена пазами под анкерное крепление, а в машине DMS 160 AT крепление стойки к основанию позволяет наклонять ее на угол до 80 градусов и поворачивать на 360 градусов.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**